



Minokca® Clex-4 (Bonding Agent and Water Proofing Admixture)

DESCRIPTION

Clex-4 is good for bonding between new concrete and old concrete. In addition, it is also good for water proofing. It gives bonding and water proofing performance together. Clex-4 is developed by using polymer technologies from Japan and Korea.

ADVANTAGES

The Clex-4 bonding agent and water proofing admixture is good for use in following applications

- Water proofing for roof slab, wall and water tank.
- Bonding between old and new concretes.
- Concrete repair works.
- Preparation of concrete repair mortar.
- Good bonding of wall plastering works.
- Bonding and installation of ceramic and natural well tiles.

USAGE

The Clex-4 can give following advantages on concrete and mortar.

- Increase bonding strength in concrete moss
- Reduce crack development
- Development of elastic properties
- Higher abrasion resistance
- Develop water-proofing performance
- Higher weather resistance.

TECHNICAL INFORMATION

Genetic - Styrene Butadiene Rubber

Color - Milky white

Density - Approx. 1010 kg/m³

STORAGE

The product shall be used within 6 months from the date of production. It shall be stored in cool place and protect from direct sunlight and other heat source.

PACKING

200 liters drum | 20 liters pail and 1liter bottle.





Minokca® Clex-4

(ကွန်ကရိ-ရေလုံ-ကော်-အားတိုးဆေး)

ဖော်ပြချက်

Clex-4 သည် Concrete နှင့် Mortar များ၏ အဟောင်းနှင့်အသစ် တွဲဆက်စေရန်နှင့် ရေလုံစေရန် အတွက် သင့်တော်သော အဆင့်မြင့်ရေလုံကော်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဤဆေးသည် ကိုရီးယားနှင့် ဂျပန်အဆင့်မြင့် ပေါ်လီမာ နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။

ဂုဏ်သွေးဗျားများ

Clex-4 အဆင့်မြင့်ရေလုံကော်ဆေးကို Concrete နှင့် Mortar များ၏ တွဲဆက်မှု စွမ်းအားနှင့် ရေလုံခြင်း အာနိသင်များအတွက် ဖော်ပြပါနေရာများတွင် အသုံးပြု၍ သင့်လော်ပါသည်။

- ကွန်ကရိ အမိုးခင်းများ၊ နံရုံများ နှင့် ရေကန်များ ရေလုံစေရန်အတွက်လည်းကောင်း
- ကွန်ကရိမျက်နှာပြင် အဟောင်းနှင့် အသစ်တွဲဆက်ရာတွင်လည်းကောင်း
- ကွန်ကရိမျက်နှာပြင် ဖာထေးခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း
- Concrete Repair Mortar ဖျော်စပ်ရာတွင်လည်းကောင်း
- နံရုံများနှင့် အချောက်လည်းကောင်း (Mortar) တွဲဆက်မှုကောင်းရန်လည်းကောင်း
- ကြွော်ပြားကပ်ခြင်းနှင့် ကျောက်ပြားများတပ်ဆင်ရာတွင်လည်းကောင်း

အသုံးဝင်ပုံ

Clex-4 ကို သုံးခြင်းကြောင့် ကွန်ကရိ (Concrete) နှင့် သရိုး (Mortar) တို့တွင် အောက်ပါ အကိုးကျေးဇူး များ ရဖော်ပါသည်။

- ကွန်ကရိသားအချင်းချင်း တွဲဆက်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားလာခြင်း
- အက်ကြောင်းနည်းပါးခြင်း (Reduce Crack Development)
- ကံ့နှိုင်၊ ဆန့်နှိုင်သောစွမ်းရည်တိုးစေခြင်း (Development of Elastic Properties)
- ပွတ်တိုက်မှု ဒက်ပို့မို့ခံနိုင်ခြင်း
- ရေလုံစေခြင်း
- နေရာင်ခြည်နှင့် ရာသီဥတုဒက်ပို့မို့ခံနိုင်ခြင်း

နည်းပညာဆိုင်ရာဖော်ပြချက်

အမျိုးအစား - Styrene Butadiene Rubber

အရောင် - နှိုနှစ်ရောင်အဖြူ။



သတိပြုရန်

- နေရာင်ခြည်နှင့်တိုက်ရှိက်ထိတွေ့နှင့်သောနေရာနှင့်အပူချိန် ၄၀ °C ထက်ကျော်သော နေရာများ တွင် သို့လောင်ခြင်းမပြုပါ။
- ဆေးရည်ဘူးကို ဖွင့်ဖောက်၊ အသုံးပြုပြီးနောက်လေလုံအောင်သေချာစွာ အဖုံးပိတ်ထားနှင့်ပါက သက်တမ်း(၆)လအထိ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။

Prime Coat ဖျောက်အသုံးပြုပုံ

Prime coat ကို ကွန်ကရိအဟောင်းအသစ် တွဲဆက်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်းလုပ်ခြင်းများ မစတင်မီ ကြိုတင်သုတ်လိမ်းထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအလွှာမခြောက်သွေ့ခင်မိမိပြုလုပ်လိုသော ပြုပြင်ခြင်း၊ တွဲဆက်ခြင်းလုပ်ခြင်းများဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

Prime Coat ရောစပ်ပုံနည်းစနစ်

- * ရွှေးဌားစွာ (၁၃၈၁) အချိုးတိုင်း ဘိလပ်မြေ၊ ရေနှင့် Clex-4 ကို ဆတူရောစပ်၍ သမအောင်မွေ့ပါ။
- * ဆေးသုတ်တဲ့ brush နှင့်သုတ်၍ရသည်အထိ အပျော်အမာရအောင်ရေကို သင့်တော်သလို ထပ်ထည့်၍မွေ့ပါ။
- * ရရှိလာသောအနှစ်ရည်ကို မိမိအသုံးပြုလိုသောနေရာများတွင် အနည်းဆုံး (၃)ထပ်သုတ်လိမ်းခြင်း (သို့) (၁၀)ပေပတ်လည်တစ်ကျွေးလျှင် ဆေးရည် (၂)လိတာနှုန်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Repair Mortar ဖျောက်အသုံးပြုပုံ

- * ဘိလပ်မြေနှင့်သကို (၁၃၁) မှ (၁၃၃) ထိသင့်တော်သလို ရောစပ်၍ သမအောင် မွေ့ပါ။
- * Clex-4 ဆေးရည်ကို ဘိလပ်မြေတစ်အိတ်လျှင် (၀.၅)လိတာမှ (၂.၀)လိတာနှုန်းဖြင့် ရောစပ်ပါ။
- * ဘိလပ်မြေနှင့်သအရောကို ရေအနည်းငယ်ဖြင့် စတင်မွေ့ပါ။ ထိနောက်ချိန်တွယ်ထားသော ဆေးရည်ကို ထည့်မွေ့ပါ။ လိုအပ်သည့် အပျော်အမာမရရှိသေးပါက ရေကိုလိုအပ်သလိုထည့်၍ ချိန်ညီအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ကြွေပြား၊ ကျောက်ပြား၊ ကပ်ရာတွင် ဖျောက်အသုံးပြုပုံ

ဤဆေးရည်ကို ကြွေပြား၊ ကျောက်ပြားများ၊ ကပ်ရာတွင်လည်း သမရိုးကျအတိုင်းဖျောက်စပ်မည့် ဘိလပ်မြေအရောကဲသို့ ဘိလပ်မြေတစ်အိတ်လျှင် ၁ လိတာနှုန်းဖြင့် ထည့်သွင်း ဖျောက်၍ အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။ ပို့မိုကောင်းမွန်စွာ တွဲဆက်နိုင်စေရန် အသုံးပြုမည့် ကြွေပြားများ စုတ်စို့နေသင့် ပါသည်။ အောက်ခံ ကွန်ကရိအခင်းတွင်လည်း ဖုန်မှုန်မှုများ ကင်းစင်အောင် သေချာစွာ ပြုလုပ်ထားသင့်ပါသည်။

Water Proofing Concrete ဖျောက်အသုံးပြုပုံ

Water proofing concrete လောင်းရာတွင် ဘိလပ်မြေတစ်အိတ်လျှင် Clex-4 ဆေးရည်ကို (၀.၅)လိတာ မှ (၂)လိတာနှုန်း အထိ ထည့်သွင်း၍ ကွန်ကရိဖျောက်စပ်နိုင်ပါသည်။

မှတ်သည့်ကွန်ကရိအချိုးအစားတွင်မဆို ဖော်ပြုနှုန်းထားအတိုင်း ထည့်သွင်းရောစပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် တစ်အိတ်လျှင် (၂)လိတာနှုန်းထက် ပို့မိုအသုံးပြုလိုပါက သက်ဆိုင် ရာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသို့ ကြိုတင်အကြောင်းကြား၍ နည်းပညာအကူအညီများရယူပါ။

ကွန်ကရိခံနိုင်အားကို စောစီးစွာ ရရှိလိုပါက Minokca S-404-R ဖြင့် ပူးတွဲရောစပ်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤဆေးရေးလုပ်အနေဖြင့် အသုံးပြုသည့်နေရာရှိ အဆောက်အအုပ်းဆိုင်ရာအားနည်းချက် တစ်စုံတစ်ရာမဖြစ်ပေါ်ပါက သက်တမ်း (၁၀)နှစ်အထိ ရေလုံခြင်းအနေဖြင့် ရရှိနေမည့်ဖြစ်ပါသည်။